

Numero dell'articolo:  
641337

7P/24V 125°C «Euro 6» Spirale elettrica (ISO 7638-1 ABS, EBS, ADR)



Categorie	Spirale elettrica
Standards	ISO 7638-1
Industrie	Veicoli commerciali
Marchio	Euro 6

## Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Resistenza alla temperatura [in °C]	-40.0 - 125.0
Tensione [in V]	24

## Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	senza imballo
-----------------	---------------

## Caratteristiche del progetto

Caratteristiche speciali	versione 125°C "Euro 6"
Tipo di guarnizione	manicotto antiusura

## Miscellanea

Attributi del prodotto	125°C
------------------------	-------

## Materiale

Colore corpo	nero
Colore del cavo	nero
Colore del portacontatti	nero
Colore dell'inserto coperchio	rosso
Materiale corpo connettori	plastica rinforzata
Materiale guaina del cavo	PUR

## Connettività

Numero dei poli	07
Numero di prese collegate	0
Numero di spine collegate	2
Tipologia di contatti	contatto femmina
Uscita cavo	manicotto antiusura

## Norme e standard

Attributo della normativa	ABS , ADR , EBS
Protezione	IP 54

## Misure e dimensioni

Diametro esterno della spirale [in mm]	50,00
Lunghezza di lavoro [in m]	0,70
Massima lunghezza estensibile [in m]	1,00
Sezione dei cavi	5x 1.5mm <sup>2</sup> + 2x 4.0mm <sup>2</sup>