

Numero dell'articolo:  
641339

7P/12V Spirale elettrica (ISO 7638-2 ABS, EBS, ADR)



Categorie	Spirale elettrica
Standards	ISO 7638-2
Industrie	Veicoli commerciali

## Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Tensione [in V]	12
-----------------	----

## Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	senza imballo
-----------------	---------------

## Caratteristiche del progetto

Caratteristiche speciali	requisiti simili a ISO 4141-4
Tipo di guarnizione	manicotto antiusura

## Materiale

Colore corpo	nero
Colore del cavo	nero
Colore dell'inserto coperchio	rosso
Materiale corpo connettori	plastica rinforzata
Materiale guaina del cavo	PUR

## Connettività

Numero dei poli	07
Numero di prese collegate	0
Numero di spine collegate	2
Uscita cavo	manicotto antiusura
Uscita cavo aperta o chiusa	n.a.

## Norme e standard

Attributo della normativa	ABS , ADR , EBS
Protezione	IP 54

## Misure e dimensioni

Diametro esterno della spirale [in mm]	50,00
Lunghezza di lavoro [in m]	3,00
Lunghezza max. di lavoro [in m]	4,00
Massima lunghezza estensibile [in m]	4,50

