Datasheet

Numero dell'articolo: 651597 2P/24V(135A) Cavo lineare (VG 96927-12 A)



Descrizione	- cavo doppio 35mmq con 2 spine 2 poli/24V con anello filettato (secondo VG 96917) e 1 presa volante 2 poli/24V presa volante con cappuccio filettato (secondo VG 96917 D001)
Categorie	Cavo lineare
Standards	VG 96927-12
Industrie	Veicoli per la difesa

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Corrente di spunto / carico per breve tempo [in A]	245
Corrente nominale / continuativa [in A]	135
Tensione [in V]	24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Codice approvvigionamento NATO	6150-12-150-8185
Tipo di imballo	sacchetto in PE

Materiale

Colore corpo	verde bronzo
Colore del cavo	nero
Materiale corpo connettori	metallo resistente alla rottura
Trattamento superficiale dei contatti	argento (Ag)

Connettività

Numero dei poli	02
Numero di prese collegate	0
Numero di spine collegate	2
Tipologia di contatti	contatto maschio
Uscita cavo	costampato

Norme e standard

Attributo della normativa	A
Protezione	IP 54 , IP X4 , IP X7

Misure e dimensioni

Lunghezza del cavo [in m]	15,00
Sezione dei cavi	2x 35mm²