


Numero dell'articolo: 651910 2P/24V(135A) Cavo lineare (VG 96917)



Categorie	Presa , Cavo lineare
Standards	VG 96917
Industrie	Veicoli per la difesa

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Corrente di spunto / carico per breve tempo [in A]	245
Corrente nominale / continuativa [in A]	135
Tensione [in V]	24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Codice approvvigionamento NATO	5935-00-295-6403
Incluso nella spedizione	terminali femmina a saldare/crimpare (35mm ²)
Tipo di imballo	senza imballo

Caratteristiche del progetto

Caratteristiche speciali	con guarnizione , con terminale cavo
Tipo di guarnizione	passacavo

Materiale

Colore corpo	verde bronzo
Colore del cavo	nero
Colore del portacontatti	nero
Materiale coperchio	metallo resistente alla rottura
Materiale corpo connettori	metallo resistente alla rottura
Tipologia coperchio	cappuccio filettato
Trattamento superficiale dei contatti	argento (Ag)

Connettività

Collegamento contatti	contatto a crimpare , contatto a saldare
Numero dei poli	02
Numero di prese collegate	1
Numero di spine collegate	0
Numero di uscite della guarnizione	doppio
Tipologia di contatti	contatto femmina

Norme e standard

Protezione	IP 54 , IP X4 , IP X7
------------	-----------------------

Misure e dimensioni

Contatto: massima sezione [in mm ²]	35,00
Lunghezza del cavo [in m]	2,00