

Numero dell'articolo: 652076 2P/24V(500A) Cavo lineare (STANAG 4074 / MIL-PRF-62122)



Categorie	Cavo lineare , Spina
Standards	STANAG 4074 / MIL-PRF-62122
Industrie	Veicoli per la difesa

Predefinita

US Army Ordnance No.	11682336-2
----------------------	------------

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Corrente nominale / continuativa [in A]	500
Tensione [in V]	24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Codice approvvigionamento NATO	6150-01-022-6004
Tipo di imballo	scatola in cartone

Caratteristiche del progetto

Design/Versione	gommato
Tipo di guarnizione	passacavo

Materiale

Colore corpo	verde bronzo
Colore del cavo	nero
Colore del portacontatti	nero
Materiale coperchio	metallo resistente alla rottura
Materiale corpo connettori	metallo resistente alla rottura
Tipologia coperchio	cappuccio filettato
Trattamento superficiale dei contatti	argento (Ag)

Connettività

Collegamento contatti	contatto a crimpare , contatto a saldare
Numero dei poli	02
Numero di spine collegate	0
Numero di uscite della guarnizione	doppio
Tipologia di contatti	contatto femmina
Uscita cavo aperta o chiusa	n.a.

Misure e dimensioni

Contatto: massima sezione [in mm2]	70,00
------------------------------------	-------

Lunghezza del cavo [in m]

6,00