

Numero dell'articolo: 652093 2P/24V(135A) Spirale elettrica (VG 96927-12)



Categorie	Spirale elettrica
Standards	VG 96927-12
Industrie	Veicoli per la difesa

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Corrente di spunto / carico per breve tempo [in A]	245
Corrente nominale / continuativa [in A]	135
Resistenza alla temperatura [in °C]	-40.0 - 80.0
Tensione [in V]	24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	sacchetto in PE
-----------------	-----------------

Caratteristiche del progetto

Caratteristiche speciali	cavi cospirali, con anello di serraggio in metallo filettato (verde bronzo)
Tipo di guarnizione	gommino

Materiale

Colore corpo	verde bronzo
Colore del cavo	nero/rosso
Colore del portacontatti	nero
Materiale corpo connettori	metallo resistente alla rottura
Trattamento superficiale dei contatti	argento (Ag)

Connettività

Collegamento contatti	contatto a crimpare, contatto a saldare
Numero dei poli	02
Numero di prese collegate	0
Numero di spine collegate	2
Numero di uscite della guarnizione	doppio
Tipologia di contatti	contatto maschio
Uscita cavo	dado serracavo

Norme e standard

Protezione	IP 54, IP X4, IP X7
------------	---------------------

Misure e dimensioni

Contatto: massima sezione [in mm ²]	35,00
Diametro esterno della spirale [in mm]	70,00
Lunghezza max. di lavoro [in m]	6,00
Sezione dei cavi	2x 35.0mm ²