

Numero dell'articolo: 652803 Spirale elettrica 2P/6-24V (ISO 4165 - ADR) per il collegamento di un'utenza elettrica



Categorie	Spirale elettrica
Standards	ISO 4165
Industrie	Agricoltura

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Corrente di spunto / carico per breve tempo [in A]	245
Corrente nominale / continuativa [in A]	8
Resistenza alla temperatura [in °C]	-40.0 - 85.0
Tensione [in V]	6-24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	senza imballo
-----------------	---------------

Caratteristiche del progetto

Caratteristiche speciali	con spina 251002
Tipo di guarnizione	gommino

Materiale

Colore del cavo	nero
Colore del portacontatti	nero
Trattamento superficiale dei contatti	ottone (CuZn)

Connettività

Collegamento contatti	contatto a crimpare , contatto a saldare
Numero dei poli	02
Numero di spine collegate	1
Numero di uscite della guarnizione	doppio
Tipologia di contatti	contatto maschio
Uscita cavo aperta o chiusa	n.a.

Norme e standard

Attributo della normativa	ADR
---------------------------	-----

Misure e dimensioni

Contatto: massima sezione [in mm ²]	35,00
Diametro esterno della spirale [in mm]	25,00

Lunghezza di sguainatura [in mm]	75,00
Massima lunghezza estensibile [in m]	3,00
Sezione dei cavi	2x 0,5mm ²