

Numero dell'articolo: 680014 1P/12, 24V «HD-RF COAX» Spirale elettrica (senza normativa)



Descrizione	per trasmissione video
Categorie	Spirale elettrica
Standards	senza normativa
Industrie	Veicoli commerciali , Agricoltura
Marchio	HD-RF COAX

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Resistenza alla temperatura [in °C]	-40.0 - 100.0
Tensione [in V]	12 , 24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	senza imballo
-----------------	---------------

Caratteristiche del progetto

Tipo di guarnizione	manicotto antiusura
---------------------	---------------------

Materiale

Colore corpo	nero
Colore del cavo	nero
Colore del portacontatti	nero
Colore dell'inserto coperchio	nero
Materiale corpo connettori	plastica rinforzata
Materiale guaina del cavo	PUR

Connettività

Numero dei poli	01
Numero di spine collegate	2
Tipologia di contatti	contatto femmina
Uscita cavo aperta o chiusa	n.a.

Norme e standard

Protezione	IP 69K
------------	--------

Misure e dimensioni

Diametro esterno della spirale [in mm]	25,00
Lunghezza max. di lavoro [in m]	2,50
Numero di spire	85
Sezione dei cavi	5x 1,5mm ² + 2x 4,0mm ²