Datasheet

Numero dell'articolo: 680015 3P/12, 24V «HD-RF COAX» Spirale elettrica (senza normativa)



Descrizione	per trasmissione video
Categorie	Spirale elettrica
Standards	senza normativa
Industrie	Veicoli commerciali , Agricoltura
Marchio	HD-RF COAX

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Resistenza alla temperatura [in °C]	-40.0 - 100.0
Tensione [in V]	12 , 24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	senza imballo

Caratteristiche del progetto

Tipo di guarnizione	manicotto antiusura

Materiale

Colore corpo	nero
Colore del cavo	nero
Colore del portacontatti	nero
Colore dell'inserto coperchio	nero
Materiale corpo connettori	plastica rinforzata
Materiale guaina del cavo	PUR

Connettività

Numero dei poli	03
Numero di spine collegate	2
Tipologia di contatti	contatto femmina
Uscita cavo	manicotto antiusura
Uscita cavo aperta o chiusa	n.a.

Norme e standard

Protezione	IP 69K

Misure e dimensioni

Diametro esterno della spirale [in mm]	25,00
Lunghezza max. di lavoro [in m]	2,50
Numero di spire	85

Sezione dei cavi	5x 1,5mm² + 2x 4,0mm²