# Datasheet

Article Number: 055648

7, 15P/12, 24V «WeatherLock™» 密封 (ISO 7638-1, ISO 7638-2, ISO 12098, ISO 1185 - N型, ISO 3731 - S型, SAE J560 ABS, EBS)






| | |
|---|---|
| Description | for JAEGER Expert and WeatherLock™ sockets |
| Categories | 插座 , 配件 , 密封 |
| Standards | ISO 7638-1 , ISO 7638-2 , ISO 12098 , ISO 1185 - N型 , ISO 3731 - S型 , SAE J560 |
| Industries | 商用车 , 农业 |
| 品牌 | WeatherLock™ |

## 电气细节和耐温性

| | |
|---|---|
| 电压 | 12 , 24 |

## 包装和订单详情

| | |
|---|---|
| 包装 | 无包装 |

## 设计特点

| | |
|---|---|
| 密封类型 | 单线密封 |
| 配件类型 | 接触 |

## 连接

| | |
|---|---|
| 芯数 | 07 , 15 |

## 规范和标准

| | |
|---|---|
| 标准补充 | ABS , EBS |

## 措施和尺寸

| | |
|---|---|
| American Wire Gauge (AWG) | 12 AWG |
| 接触，适用于最小导线截面面积（平方毫米） | 1,50 |
| 接触：适用于最大截面面积（mm²）导线 | 2,50 |