
# Datasheet

Article Number: 141155 15P/24V «JAEGER Basic» 插座 (ISO 12098 ADR)





| | |
|---|---|
| Categories | 插座 |
| Standards | ISO 12098 |
| Industries | 商用车 |
| 品牌 | JAEGER Basic |

## 电气细节和耐温性

| | |
|---|---|
| 电压 | 24 |

## 包装和订单详情

| | |
|---|---|
| 包装 | PE袋 |
| 包装内容 | 挤压连接方式接触针(3x 2.5mm² + 12x 1.5mm²) , 螺帽 |

## 设计特点

| | |
|---|---|
| 品牌 | ERICH JAEGER |
| 密封类型 | 螺帽 |

## 材料

| | |
|---|---|
| 座身材料 | 增强型复合材料 |
| 座身颜色 | 黑色 |
| 接触表面 | 镍（Ni） |
| 端盖材料 | 增强型复合材料 |

## 连接

| | |
|---|---|
| 接触版本 | 带密封接触针 |
| 接触端子 | 压接接触 |
| 电缆线出口 | 90°电缆线出口 , 螺母 |
| 芯数 | 15 |

## 规范和标准

| | |
|---|---|
| 保护等级 | IP 54 , IP X7 |
| 标准补充 | ADR |

## 措施和尺寸

| | |
|---|---|
| 适用于电缆线直径 | 7,00mm - 12,00mm |