

Article Number: 141162

7P/12V «JAEGER Basic» 插座 (ISO 7638-2 ABS, EBS, ADR)



|            |              |
|------------|--------------|
| Categories | 插座           |
| Standards  | ISO 7638-2   |
| Industries | 商用车, 农业      |
| 品牌         | JAEGER Basic |

电气细节和耐温性

|    |    |
|----|----|
| 电压 | 12 |
|----|----|

包装和订单详情

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 包装   | PE袋                                  |
| 包装内容 | 挤压连接方式接触针(2x 4.0mm² + 5x 1.5mm²), 螺帽 |

设计特点

|      |              |
|------|--------------|
| 品牌   | ERICH JAEGER |
| 密封类型 | 螺帽           |

材料

|      |         |
|------|---------|
| 座身材料 | 增强型复合材料 |
| 座身颜色 | 黑色      |
| 接触表面 | 镍 (Ni)  |
| 端盖材料 | 增强型复合材料 |

连接

|       |               |
|-------|---------------|
| 接触版本  | 带密封接触针        |
| 接触端子  | 压接接触          |
| 电缆线出口 | 180°电缆线出口, 螺母 |
| 芯数    | 07            |

规范和标准

|      |               |
|------|---------------|
| 保护等级 | IP 54, IP X7  |
| 标准补充 | ABS, ADR, EBS |

措施和尺寸

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 适用于电缆线直径 | 10,70mm - 12,30mm |
|----------|-------------------|