

Article Number: 141170

5P/24V «JAEGER Basic» 插座 (ISO 7638-1 ABS, ADR)



|            |              |
|------------|--------------|
| Categories | 插座           |
| Standards  | ISO 7638-1   |
| Industries | 商用车          |
| 品牌         | JAEGER Basic |

### 电气细节和耐温性

|    |    |
|----|----|
| 电压 | 24 |
|----|----|

### 包装和订单详情

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| 包装   | PE袋                                                      |
| 包装内容 | 接触插 (3x 1.5mm <sup>2</sup> + 2x 4.0mm <sup>2</sup> ), 螺帽 |

### 设计特点

|      |              |
|------|--------------|
| 品牌   | ERICH JAEGER |
| 密封类型 | 螺帽           |
| 特殊特性 | 颜色区分,便于安装    |

### 材料

|      |         |
|------|---------|
| 座身材料 | 增强型复合材料 |
| 座身颜色 | 黑色      |
| 接触表面 | 镍 (Ni)  |
| 端盖材料 | 增强型复合材料 |

### 连接

|       |               |
|-------|---------------|
| 接触版本  | 带密封接触针        |
| 接触端子  | 螺纹接触          |
| 电缆线出口 | 180°电缆线出口, 螺母 |
| 芯数    | 05            |

### 规范和标准

|      |              |
|------|--------------|
| 保护等级 | IP 54, IP X7 |
| 标准补充 | ABS, ADR     |

### 措施和尺寸

|          |                  |
|----------|------------------|
| 适用于电缆线直径 | 9,70mm - 11,30mm |
|----------|------------------|