

Article Number: 141175

15P/24V «JAEGER Basic» 插座 (ISO 12098 ADR)



|            |              |
|------------|--------------|
| Categories | 插座           |
| Standards  | ISO 12098    |
| Industries | 商用车          |
| 品牌         | JAEGER Basic |

电气细节和耐温性

|    |    |
|----|----|
| 电压 | 24 |
|----|----|

包装和订单详情

|      |        |
|------|--------|
| 包装   | PE袋    |
| 包装内容 | 接触, 螺帽 |

设计特点

|      |              |
|------|--------------|
| 品牌   | ERICH JAEGER |
| 密封类型 | 螺帽           |
| 特殊特性 | 颜色区分,便于安装    |

材料

|      |         |
|------|---------|
| 座身材料 | 增强型复合材料 |
| 座身颜色 | 黑色      |
| 接触表面 | 镍 (Ni)  |
| 端盖材料 | 增强型复合材料 |

连接

|       |              |
|-------|--------------|
| 接触版本  | 带密封接触针       |
| 接触端子  | 螺纹接触         |
| 电缆线出口 | 90°电缆线出口, 螺母 |
| 芯数    | 15           |

规范和标准

|      |              |
|------|--------------|
| 保护等级 | IP 54, IP X7 |
| 标准补充 | ADR          |

措施和尺寸

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 适用于电缆线直径 | 12,00mm - 18,00mm |
|----------|-------------------|