# Datasheet

Article Number: 151227 2P/24V(207A) 插座 (VDA 72594 B)





| | |
|---|---|
| Categories | 插座 |
| Standards | VDA 72594 |
| Industries | 军用车 |

## 电气细节和耐温性

| | |
|---|---|
| 峰值电流/短时负载（安培） | 385 |
| 电压 | 24 |
| 额定电流 | 207 |

## 包装和订单详情

| | |
|---|---|
| NATO库存号 | 5935-12-147-9480 |
| 包装 | PE袋 |
| 包装内容 | 密封 |

## 设计特点

| | |
|---|---|
| 密封类型 | 密封 |
| 设计/版本 | 喷油 |

## 材料

| | |
|---|---|
| 座身材料 | 防暴金属 |
| 座身颜色 | 青绿色 |
| 接触插颜色 | 黑色 |
| 接触表面 | 银（Ag） |
| 端盖材料 | 橡胶 |
| 端盖版本 | 按键帽 |

## 连接

| | |
|---|---|
| 密封出口数量 | 双 |
| 接触版本 | 接触套筒 |
| 接触端子 | 电缆终端连接M10 |
| 芯数 | 02 |

## 规范和标准

| | |
|---|---|
| 保护等级 | IP X4 |
| 标准补充 | B |

## 措施和尺寸

| | |
|---|---|
| 接触：适用于最大截面面积（mm²）导线 | 70,00 |

| | |
|---|---|
| 适用于电缆线直径 | 18,00mm |