
# Datasheet

Article Number: 251297　　9P/12V «ISOBUS (IBBP)» 插头 (ISO 11783-2)







| | |
|---|---|
| Description | 应用单元连接器 |
| Categories | 插头 |
| Standards | ISO 11783-2 |
| Industries | 农业 |
| 品牌 | ISOBUS (IBBP) |

## 电气细节和耐温性

| | |
|---|---|
| 电压 | 12 |

## 包装和订单详情

| | |
|---|---|
| 包装 | PE袋 |
| 包装内容 | 密封 , 接触 |

## 设计特点

| | |
|---|---|
| 品牌 | ERICH JAEGER |
| 设计/版本 | 主动（主） |

## 杂

| | |
|---|---|
| 适合于 | 密封盖（物料编码：037447） |

## 材料

| | |
|---|---|
| 座身材料 | 增强型复合材料 |
| 座身颜色 | 黑色 |
| 接触插颜色 | 黑色 |
| 接触表面 | 镍（Ni） |

## 连接

| | |
|---|---|
| 接触版本 | 接触针 |
| 电缆线出口 | 波纹管NW19 |
| 芯数 | 09 |

## 规范和标准

| | |
|---|---|
| 保护等级 | IP 54 , IP 6X , IP X4K , IP X9K |

## 措施和尺寸

| | |
|---|---|
| 插入接触尺寸 | 4x 0.5mm² + 2x 2.5mm² + 2x 16mm² (PWR) |