


Article Number: 311038      短转换器



|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Description | 带15P/24V插头(ISO 12098)和2个7P/24V插座(ISO 1185 + ISO 3731) |
| Categories  | 转换器                                                   |
| Standards   | ISO 12098 , ISO 1185 - N型 , ISO 3731 - S型             |
| Industries  | 商用车                                                   |

电气细节和耐温性

|    |    |
|----|----|
| 电压 | 24 |
|----|----|

包装和订单详情

|    |     |
|----|-----|
| 包装 | 无包装 |
|----|-----|

设计特点

|    |              |
|----|--------------|
| 品牌 | ERICH JAEGER |
|----|--------------|

材料

|      |         |
|------|---------|
| 座身材料 | 增强型复合材料 |
| 座身颜色 | 黑色      |

连接

|        |         |
|--------|---------|
| 接触分布   | 图9      |
| 插头连接数量 | 1       |
| 插座连接数量 | 2       |
| 芯数     | 07 , 15 |

## Contact allocation / Kontaktbelegung

### Contact allocation 15P (ISO 12098) Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)

|    |                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Left-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger links                |
| 2  | Right-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger rechts              |
| 3  | Rear fog light<br>Nebelschlusslicht                                                |
| 4  | Common return<br>Masse                                                             |
| 5  | Left-hand rear, position and marker light<br>Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten   |
| 6  | Right-hand rear, position and marker light<br>Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 7  | Brake lights<br>Bremsleuchte                                                       |
| 8  | Reversing light<br>Rückfahrleuchte                                                 |
| 9  | Power supply (steady, constant)<br>Stromversorgung (Dauerplus)                     |
| 10 | Worn brake line sensor<br>Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige                   |
| 11 | Pressure sensor for spring brake<br>Anzeige für Federspeicherbremse                |
| 12 | Axle lifting device<br>Achsanhebung                                                |
| 13 | Common return data lines<br>Masse für Datenleitung                                 |
| 14 | CAN-H<br>CAN-H                                                                     |
| 15 | CAN-L<br>CAN-L                                                                     |

### Contact allocation 7P N (ISO 1185) Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

|   |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Common return<br>Masse                                                             |
| 2 | Left-hand rear, position and marker light<br>Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten   |
| 3 | Left-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger links                |
| 4 | Brake lights<br>Bremsleuchte                                                       |
| 5 | Right-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger rechts              |
| 6 | Right-hand rear, position and marker light<br>Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 7 | Trailer brake control<br>Steuerung Anhängerbremse                                  |

### Contact allocation 7P S (ISO 3731) Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)

|   |                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Common return<br>Masse                                                                    |
| 2 | Not allocated<br>Nicht belegt                                                             |
| 3 | Reversing light<br>Rückfahrleuchte                                                        |
| 4 | Power supply (steady, constant)<br>Stromversorgung (Dauerplus)                            |
| 5 | Control device with common return<br>Kontrolleinrichtung über Masse                       |
| 6 | Power supply controlled by ignition switch<br>Stromversorgung über Zündschalter gesteuert |
| 7 | Rear fog light<br>Nebelschlusslicht                                                       |

Wires 10 to 15 are not allocated.  
Adern 10 bis 15 sind nicht angeschlossen.