

Article Number: 501151

7P/12V 100%防水 «WeatherLock™» 插座 (SAE J560 Primary, ABS)



Categories	插座
Standards	SAE J560
Industries	商用车
品牌	WeatherLock™

电气细节和耐温性

电压	12
耐热温度 (度)	-40.0 - 85.0

包装和订单详情

包装	bulk packaging
----	----------------

设计特点

特殊特性	blunt cut socket pigtail , crimped , fully assembled
设计/版本	加强套管

杂

产品补充	100%防水
------	--------

材料

座身材料	增强型复合材料
座身颜色	黑色
接触插颜色	绿色
接触表面	镍 (Ni)
端盖嵌件颜色	绿色
端盖材料	增强型复合材料

连接

出口开/关	n.a.
接触版本	接触针
接触端子	压接接触
电缆线出口	180°电缆线出口, 波纹管NW17
芯数	07

规范和标准

保护等级	IP 54 , IP X7 , IP X9K
标准补充	ABS , Primary

措施和尺寸

American Wire Gauge (AWG)	4x 12AWG + 2x 10AWG + 1x 8AWG
导线截面积	4x 3mm ² + 2x 5mm ² + 1x 8mm ²
电缆线长度 (米)	1,25
电缆线长度 (英尺)	49,25