

Article Number: 501187

7P/12V 100%防水 «WeatherLock™» 插座 (SAE J 560 Primary, ABS)



|            |              |
|------------|--------------|
| Categories | 插座           |
| Standards  | SAE J 560    |
| Industries | 商用车          |
| 品牌         | WeatherLock™ |

电气细节和耐温性

|          |              |
|----------|--------------|
| 电压       | 12           |
| 耐热温度 (度) | -40.0 - 85.0 |

包装和订单详情

|    |                |
|----|----------------|
| 包装 | bulk packaging |
|----|----------------|

设计特点

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| 特殊特性  | blunt cut socket pigtail , crimped , fully assembled |
| 设计/版本 | 加强套管                                                 |

杂

|      |        |
|------|--------|
| 产品补充 | 100%防水 |
|------|--------|

材料

|        |         |
|--------|---------|
| 座身材料   | 增强型复合材料 |
| 座身颜色   | 黑色      |
| 接触插颜色  | 绿色      |
| 接触表面   | 镍 (Ni)  |
| 端盖嵌件颜色 | 绿色      |
| 端盖材料   | 增强型复合材料 |

连接

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 出口开/关 | n.a.              |
| 接触版本  | 接触针               |
| 接触端子  | 压接接触              |
| 电缆线出口 | 90°电缆线出口, 波纹管NW17 |
| 芯数    | 07                |

规范和标准

|      |                        |
|------|------------------------|
| 保护等级 | IP 54 , IP X7 , IP X9K |
| 标准补充 | ABS , Primary          |

## 措施和尺寸

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| American Wire Gauge (AWG) | 4x 12AWG + 2x 10AWG + 1x 8AWG                                   |
| 导线截面面积                    | 4x 3mm <sup>2</sup> + 2x 5mm <sup>2</sup> + 1x 8mm <sup>2</sup> |
| 电缆线长度 (米)                 | 1,25                                                            |
| 电缆线长度 (英尺)                | 49,25                                                           |