# Datasheet

Article Number: 611035 7P/24V 螺旋线 (ISO 3731 - S型)



| | |
|---|---|
| Categories | 螺旋线 |
| Standards | ISO 3731 - S型 |
| Industries | 商用车 |

## 电气细节和耐温性

| | |
|---|---|
| 电压 | 24 |
| 耐热温度（度） | -40.0 - 105.0 |

## 包装和订单详情

| | |
|---|---|
| 包装 | PE袋 |

## 设计特点

| | |
|---|---|
| 特殊特性 | 电缆线颜色：JAEGER绿（RAL5021） |

## 材料

| | |
|---|---|
| 座身材料 | 防暴金属 |
| 座身颜色 | 银色 |
| 接触插颜色 | 白色 |
| 电缆线材料 | 聚氨酯 |
| 电缆线颜色 | JAEGER绿（RAL 5021） |

## 连接

| | |
|---|---|
| 插头连接数量 | 1 |
| 插座连接数量 | 0 |
| 电缆线出口 | 螺母 |
| 芯数 | 07 |

## 规范和标准

| | |
|---|---|
| 保护等级 | IP 44 |

## 措施和尺寸

| | |
|---|---|
| 导线截面面积 | 6x 1,0mm² + 1x 1,5mm² |
| 最大工作长度（米） | 3,00 |
| 最大拉伸长度（米） | 4,50 |
| 螺旋线外径（毫米） | 50,00 |