

Article Number: 611044

7P/24V 螺旋线 (ISO 1185 - N型)



|            |               |
|------------|---------------|
| Categories | 螺旋线           |
| Standards  | ISO 1185 - N型 |
| Industries | 商用车           |

电气细节和耐温性

|          |               |
|----------|---------------|
| 电压       | 24            |
| 耐热温度 (度) | -40.0 - 100.0 |

包装和订单详情

|    |     |
|----|-----|
| 包装 | PE袋 |
|----|-----|

设计特点

|      |       |
|------|-------|
| 密封类型 | 折弯保护套 |
|------|-------|

材料

|       |       |
|-------|-------|
| 座身材料  | 防暴金属  |
| 座身颜色  | 银色    |
| 接触插颜色 | 黑色    |
| 电缆线材料 | 热塑性橡胶 |
| 电缆线颜色 | 黑色    |

连接

|        |       |
|--------|-------|
| 插头连接数量 | 1     |
| 插座连接数量 | 0     |
| 电缆线出口  | 折弯保护套 |
| 芯数     | 07    |

规范和标准

|      |       |
|------|-------|
| 保护等级 | IP 44 |
|------|-------|

措施和尺寸

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 导线截面面积     | 6x 1,0mm² + 1x 1,5mm² |
| 最大工作长度 (米) | 6,00                  |
| 最大拉伸长度 (米) | 7,50                  |
| 螺旋线外径 (毫米) | 50,00                 |