
# Datasheet

Article Number: 641060 13P/24V 螺旋线 (ISO 12098 - 13P型 ADR)



| | |
|---|---|
| Categories | 螺旋线 |
| Standards | ISO 12098 - 13P型 |
| Industries | 商用车 |

## 电气细节和耐温性

| | |
|---|---|
| 电压 | 24 |

## 包装和订单详情

| | |
|---|---|
| 包装 | 无包装 |

## 设计特点

| | |
|---|---|
| 密封类型 | 折弯保护套 |

## 材料

| | |
|---|---|
| 座身材料 | 增强型复合材料 |
| 座身颜色 | 黑色 |
| 电缆线颜色 | 黑色 |
| 端盖嵌件颜色 | 黄色 |

## 连接

| | |
|---|---|
| 插头连接数量 | 1 |
| 插座连接数量 | 0 |
| 电缆线出口 | 折弯保护套 |
| 芯数 | 13 |

## 规范和标准

| | |
|---|---|
| 标准补充 | ADR |

## 措施和尺寸

| | |
|---|---|
| 导线截面面积 | 12x 1,5mm² + 3x 2,5mm² |
| 最大工作长度（米） | 4,50 |
| 最大拉伸长度（米） | 5,50 |
| 螺旋线外径（毫米） | 50,00 |