# Datasheet

Article Number: 641324 7P/24V «JAEGER Basic» 螺旋线 (ISO 7638-1 ABS, EBS, ADR)



| | |
|---|---|
| Categories | 螺旋线 |
| Standards | ISO 7638-1 |
| Industries | 商用车 |
| 品牌 | JAEGER Basic |

## 电气细节和耐温性

| | |
|---|---|
| 电压 | 24 |
| 耐热温度（度） | -40.0 - 125.0 |

## 包装和订单详情

| | |
|---|---|
| 包装 | PE袋 |

## 设计特点

| | |
|---|---|
| 特殊特性 | 红色保护套，要求类似于ISO4141-4 |

## 材料

| | |
|---|---|
| 座身材料 | 增强型复合材料 |
| 座身颜色 | 黑色 |
| 接触插颜色 | 黑色 |
| 电缆线材料 | 聚氨酯 |
| 电缆线颜色 | 黑色 |

## 连接

| | |
|---|---|
| 插头连接数量 | 1 |
| 插座连接数量 | 0 |
| 电缆线出口 | 折弯保护 |
| 芯数 | 07 |

## 规范和标准

| | |
|---|---|
| 保护等级 | IP 54 |
| 标准补充 | ABS , ADR , EBS |

## 措施和尺寸

| | |
|---|---|
| 导线截面面积 | 5x 1,5mm² + 2x 4,0mm² |
| 最大拉伸长度（米） | 3,50 |
| 螺旋线外径（毫米） | 50,00 |