


Article Number: 641325

5P/24V «JAEGER Basic» 螺旋线 (ISO 7638-1 ABS, ADR)



|            |              |
|------------|--------------|
| Categories | 螺旋线          |
| Standards  | ISO 7638-1   |
| Industries | 商用车          |
| 品牌         | JAEGER Basic |

电气细节和耐温性

|          |               |
|----------|---------------|
| 电压       | 24            |
| 耐热温度 (度) | -40.0 - 100.0 |

包装和订单详情

|    |     |
|----|-----|
| 包装 | 无包装 |
|----|-----|

设计特点

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 特殊特性 | 红色保护套, 要求类似于ISO4141-4 |
|------|-----------------------|

材料

|       |         |
|-------|---------|
| 座身材料  | 增强型复合材料 |
| 座身颜色  | 黑色      |
| 接触插颜色 | 黑色      |
| 电缆线材料 | 聚氨酯     |
| 电缆线颜色 | 黑色      |

连接

|        |       |
|--------|-------|
| 插头连接数量 | 1     |
| 插座连接数量 | 0     |
| 电缆线出口  | 折弯保护套 |
| 芯数     | 05    |

规范和标准

|      |           |
|------|-----------|
| 保护等级 | IP 54     |
| 标准补充 | ABS , ADR |

措施和尺寸

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| 导线截面面积     | 3x 1,5mm <sup>2</sup> + 2x 4,0mm <sup>2</sup> |
| 最大拉伸长度 (米) | 3,50                                          |
| 螺旋线外径 (毫米) | 50,00                                         |