# Datasheet

Article Number: 651022 4P/6-24V 螺旋线 (DIN 72575)





| | |
|---|---|
| Categories | 螺旋线 |
| Standards | DIN 72575 |
| Industries | 农业 |

## 电气细节和耐温性

| | |
|---|---|
| 电压 | 6-24 |

## 包装和订单详情

| | |
|---|---|
| 包装 | 无包装 |

## 设计特点

| | |
|---|---|
| 品牌 | ERICH JAEGER |
| 密封类型 | 折弯保护套 |

## 材料

| | |
|---|---|
| 座身材料 | 增强型复合材料 |
| 座身颜色 | 黑色 |
| 电缆线材料 | 热塑性橡胶 |
| 电缆线颜色 | 黑色 |

## 连接

| | |
|---|---|
| 插头连接数量 | 1 |
| 插座连接数量 | 0 |
| 电缆线出口 | 折弯保护套 |
| 芯数 | 04 |

## 规范和标准

| | |
|---|---|
| 保护等级 | IP X4 |

## 措施和尺寸

| | |
|---|---|
| 导线截面面积 | 3x 1,0mm² + 1x 1,5mm² |
| 最大工作长度（米） | 3,00 |
| 最大拉伸长度（米） | 4,50 |
| 螺旋线外径（毫米） | 70,00 |