# Datasheet

Article Number: 680015 3P/12, 24V «HD-RF COAX» 螺旋线 (无标准)



| | |
|---|---|
| Description | for video transmission |
| Categories | 螺旋线 |
| Standards | 无标准 |
| Industries | 商用车 , 农业 |
| 品牌 | HD-RF COAX |

## 电气细节和耐温性

| | |
|---|---|
| 电压 | 12 , 24 |
| 耐热温度（度） | -40.0 - 100.0 |

## 包装和订单详情

| | |
|---|---|
| 包装 | 无包装 |

## 设计特点

| | |
|---|---|
| 密封类型 | 折弯保护套 |

## 材料

| | |
|---|---|
| 座身材料 | 增强型复合材料 |
| 座身颜色 | 黑色 |
| 接触插颜色 | 黑色 |
| 电缆线材料 | 聚氨酯 |
| 电缆线颜色 | 黑色 |
| 端盖嵌件颜色 | 黑色 |

## 连接

| | |
|---|---|
| 出口开/关 | n.a. |
| 接触版本 | 接触套筒 |
| 插头连接数量 | 1 |
| 电缆线出口 | 折弯保护套 |
| 芯数 | 03 |

## 规范和标准

| | |
|---|---|
| 保护等级 | IP 69K |

## 措施和尺寸

| | |
|---|---|
| 导线截面面积 | 5x 1,5mm² + 2x 4,0mm² |
| 最大工作长度（米） | 2,50 |
| 螺旋圈数 | 85 |

| | |
|---|---|
| 螺旋线外径（毫米） | 25,00 |