

Article Number: 711063      转换器电缆线



|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Description | 带2个7P/24V插头(ISO 1185 + ISO 3731)和15P/24V插座(ISO 12098) |
| Categories  | 电缆, 转换器                                               |
| Standards   | ISO 12098, ISO 1185 - N型, ISO 3731 - S型               |
| Industries  | 商用车                                                   |

电气细节和耐温性

|    |    |
|----|----|
| 电压 | 24 |
|----|----|

包装和订单详情

|    |     |
|----|-----|
| 包装 | 无包装 |
|----|-----|

材料

|       |      |
|-------|------|
| 座身材料  | 防暴金属 |
| 座身颜色  | 银色   |
| 电缆线颜色 | 黑色   |

连接

|              |        |
|--------------|--------|
| 接触分布         | 图2     |
| 插头连接数量       | 1      |
| 插座连接数量       | 1      |
| 电缆线和插座/插座的固定 | 螺钉     |
| 芯数           | 07, 15 |

措施和尺寸

|           |      |
|-----------|------|
| 电缆线长度 (米) | 1,00 |
|-----------|------|

## Contact allocation / Kontaktbelegung

### Contact allocation 15P (ISO 12098) Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)

### Contact allocation 7P N (ISO 1185) Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

|    |                                                                                    |                                                                               |                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Left-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger links                | 1                                                                             | Common return<br>Masse                                                                    |
| 2  | Right-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger rechts              | 2                                                                             | Left-hand rear, position and marker light<br>Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten          |
| 3  | Rear fog light<br>Nebelschlusslicht                                                | 3                                                                             | Left-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger links                       |
| 4  | Common return<br>Masse                                                             | 4                                                                             | Brake lights<br>Bremsleuchte                                                              |
| 5  | Left-hand rear, position and marker light<br>Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten   | 5                                                                             | Right-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger rechts                     |
| 6  | Right-hand rear, position and marker light<br>Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten | 6                                                                             | Right-hand rear, position and marker light<br>Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten        |
| 7  | Brake lights<br>Bremsleuchte                                                       | 7                                                                             | Trailer brake control<br>Steuerung Anhängerbremse                                         |
| 8  | Reversing light<br>Rückfahrleuchte                                                 | <b>Contact allocation 7P S (ISO 3731)<br/>Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)</b> |                                                                                           |
| 9  | Power supply (steady, constant)<br>Stromversorgung (Dauerplus)                     | 1                                                                             | Common return<br>Masse                                                                    |
| 10 | Worn brake line sensor<br>Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige                   | 2                                                                             | Not allocated<br>Nicht belegt                                                             |
| 11 | Pressure sensor for spring brake<br>Anzeige für Federspeicherbremse                | 3                                                                             | Reversing light<br>Rückfahrleuchte                                                        |
| 12 | Axle lifting device<br>Achsanhebung                                                | 4                                                                             | Power supply (steady, constant)<br>Stromversorgung (Dauerplus)                            |
| 13 | Common return data lines<br>Masse für Datenleitung                                 | 5                                                                             | Control device with common return<br>Kontrolleinrichtung über Masse                       |
| 14 | CAN-H<br>CAN-H                                                                     | 6                                                                             | Power supply controlled by ignition switch<br>Stromversorgung über Zündschalter gesteuert |
| 15 | CAN-L<br>CAN-L                                                                     | 7                                                                             | Rear fog light<br>Nebelschlusslicht                                                       |

The cable between pole no. 14 of the 15P plug and pole no. 7 of the 7P plug is only allocated with the 15P plug and is placed insulated and back tied in 7P plug.

Leitung zwischen Pol Nr. 14 im 15P-Stecker und Pol Nr. 7 im 7P Stecker ist nur auf der 15-poligen Seite angeschlossen und liegt isoliert und zurückgebunden im 7P-Stecker.

