

Article Number: 711113 转换器螺旋线



Description	带15P/24V插头(ISO 12098) 和2个7P/24V金属插头(ISO 1185)
Categories	转换器, 螺旋线
Standards	ISO 12098, ISO 1185 - N型
Industries	商用车

电气细节和耐温性

电压	24
耐热温度 (度)	-40.0 - 85.0

包装和订单详情

包装	无包装
----	-----

设计特点

密封类型	密封套
------	-----

材料

座身材料	防暴金属
座身颜色	银色
电缆线颜色	黑色

连接

接触分布	图13
插头连接数量	1
插座连接数量	0
电缆线出口	密封套
芯数	07, 15


措施和尺寸

最大工作长度 (米)	3,00
最大拉伸长度 (米)	4,50
螺旋线外径 (毫米)	100,00

Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 15P (ISO 12098) Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)

1	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
2	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
3	Rear fog light Nebelschlusslicht
4	Common return Masse
5	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Brake lights Bremsleuchte
8	Reversing light Rückfahrleuchte
9	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
10	Worn brake line sensor Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige
11	Pressure sensor for spring brake Anzeige für Federspeicherbremse
12	Axle lifting device Achsanhebung
13	Common return data lines Masse für Datenleitung
14	CAN-H CAN-H
15	CAN-L CAN-L



Contact allocation 7P N (ISO 1185) Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Trailer brake control Steuerung Anhängerbremse